# L'ÉPIERREUSE KIVI-PEKKA 3,3

**L'épierreuse Kivi-Pekka 3,3 est le dernier né de la famille des ramasseuses de pierres Kivi-Pekka. La machine est développée pour les cultures traditionnelles mais aussi pour les cultures spéciales et les aménagements paysagers. Comme ses grandes sœurs, la Kivi-Pekka 3.3 est une machine très efficace dans son groupe de taille. Elle est agile, facile à transporter et à entretenir. Des champs bien nettoyés donnent une meilleure récolte, et cela évite aussi d'endommager les autres machines agricoles tout en réduisant les coûts de réparation.**

## UNE CAPACITÉ ÉNORME AVEC UN ROTOR DE CHARGEMENT DE 2 MÈTRES DE LARGE ET UNE GRANDE TRÉMIE DE 5 M³

La machine est équipée d'un rotor de chargement de 2 mètres de large, à partir duquel les pierres sont ramassées pour être chargé dans la trémie. Sur les côtés du rotor de chargement se trouvent un simple andaineur à dents qui guident les pierres vers le centre de la machine. Le rotor de chargement utilise les solides dents de Ki-vi-Pekka, qui prennent des pierres allant jusqu'à 35 centimètres de diamètre. La largeur de travail de la machine est de 3,3 mètres. Le réservoir de pierres possède un grand volume de 5 mètres cubes. La machine est capable de ramasser 900 kilogrammes de pierres par minute.

Les besoins en énergie de la machine sont modestes. Comme le poids de son timon est inférieur à 1000 kg, un tracteur de 80 chevaux avec une sortie hydraulique à simple effet est suffisant pour tirer la Kivi-Pekka 3.3. La machine tourne avec agilité dans les endroits étroits grâce à son attelage au relevage 2 points.

La barre d'attelage assure également une profondeur de travail précise. La hauteur de basculement est de 2,10 m, de sorte que les pierres peuvent être facilement basculées dans une benne. La machine ne nécessite qu'un seul distributeur hydraulique pour le basculement. La structure basse et robuste de la machine assure un basculement sûr, même sur un sol irrégulier.

La trémie du Kivi-Pekka 3.3 est équipée d'un bac récupérateur de terre du même type que celle des modèles plus grands de la gamme Kivi-Pekka. Le bac récupérateur de terre garantit que les pierres soient nettoyées pendant la phase de basculement et que la terre ainsi que la terre végétale retournent dans le champ. Les pierres nettoyées peuvent être utilisées dans la construction de bâtiments, de murs ou de routes.

## KIVI-PEKKA 3,3
## FICHE TECHNIQUE

**Poids** 3490 kg
**Largeur de travail** 330 cm
**Taille des pierres** 2,5-35 cm Ø
**Puissance** 900 kg/min
**Volume du bac à pierres** 5 m³
**Taille pneus** 380/85×24
**Puissance de traction requise** 60 ch
**Besoin hydraulique** 20 l/min
**Running speed** 1–6 km/h
**Nombres de dents du Tambour** 53
**Hauteur de déversement** 210 cm

## QUALITÉ FINLANDAISE :

Forts de nos trente-cinq ans d'expériences, nous mettons tout notre savoir-faire dans la construction des ramasseuses de pierres Kivi-Pekka pour lesquelles nous sélectionnons avec soin les meilleures qualités et épaisseurs d'acier. Les ramasseuses de pierres Kivi-Pekka sont aujourd'hui vendues dans plus de 50 pays à travers le monde.

Les ramasseuses de pierres Kivi-Pekka sont forcément adaptées à vos besoins.
Choisissez le modèle et les équipements, suivant vos besoins.

PELTUOTE

www.pel-tuote.fi

**PEL-Tuote Oy**
Seppälänsalmentie 181
FIN-58900 Rantasalmi
FINLAND

**EXPORT**
**Jens Köllner**
jens.koellner@pel-tuote.fi
mob: +358 40 568 8115

All rights reserved. The units depicted in the brochure may feature optional accessories.

FRAK-P3,3 05/2023